


REF. 9405 MONITOR VEO DUOX



Dimensiones: 200x 200x23 mm (44 incluyendo auricular)



Captura automática de fotos (PHOTOCALLER)

El monitor VEO está fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar. VEO incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). El diseño único y exclusivo del auricular incorpora un imán que facilita al usuario el posicionamiento del mismo asegurando un colgado correcto al finalizar la conversación. Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. VEO se integra en el ambiente. Cuando se recibe una llamada, la imagen aparece automáticamente. Cuando se descuelga el auricular, comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece automáticamente tras 90 segundos o cuando se cuelga el auricular. Para abrir la puerta pulsar el botón .

ACCESORIOS



Ref. 9406

-CONECTOR

9406 CONECTOR MONITOR VEO DUOX
Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared.



Ref. 9410

-SOBREMESA

9410 SOPORTE DE SOBREMESA MONITOR VEO
Los soportes de sobremesa Fermax permiten contestar a una llamada de la placa de calle, desde el escritorio del despacho, sin necesidad de interrumpir su trabajo. Fabricado en acero inoxidable de la máxima calidad (AISI 316L). Requiere también del conector correspondiente. Incluye cable de 2 m y regleta de conexiones.



Ref. 3389

-REPOSICIÓN

3389 MARCO UNIVERSAL LARGE 210X240
De formato extra plano, fabricado en plástico ABS de alto impacto, tiene un acabado tipo texturizado fino. EN reposición, permite cubrir el hueco dejado por equipos anteriores. Dimensiones 210 x 240 x 10 mm.

-Auricular con bucle inductivo 

3443 AURICULAR VEO CON BUCLE INDUCTIVO

CARACTERÍSTICAS GENERALES	9405
Tecnología	DUOX (full digital 2 hilos no polarizados)
Sistema Audio/Video	Audio/Video Color
Montaje	En superficie (solicitar conector ref. 9406)
Soporte de sobremesa	Sí (ref. 9410)
Auricular con imán para facilitar el colgado	Sí
Versión con bucle inductivo	Sí (Intercambiando auricular por ref. 3443 ó solicitar monitor FFR09405 que ya incluye el bucle inductivo)
Dimensiones de la pantalla	4,3" (Panorámica 16:9)
Resolución de la pantalla (H x V)	480 x 272
Color del producto	Blanco
Pulsadores totales	4
Tipo de pulsadores	Mecánicos (silicona)
Número de leds para señalizaciones luminosas	1 (rojo 3 estados: siempre activo, parpadeo lento/rápido)
PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TERMINAL	
Desde el terminal	Desde menú OSD
Desde la placa o conserjería	Sí
Desde la placa mediante el timbre de puerta (sin entrar en la vivienda)	Sí
FUNCIONES	
Captura automática de fotos (PHOTOCALLER)	Sí (1 foto/llamada, hasta 150 fotos, 320 x 240 pixels). Esta función puede ser deshabilitada por el usuario.
Llamada a central de conserjería	Sí (desde pulsador de apertura de puerta)
Autoencendido	Sí (hasta 3 placas)
Menú OSD en pantalla	Sí
Pulsador para función adicional F1	Sí (envío de negativo y/o comando)
Función adicional F2 desde pantalla	Sí (sólo comando, no negativo)
Timbre de puerta con melodía diferenciada de la placa	Sí
Conexión para disp. adic. (ext. de llamadas, act. de luces y timbres, etc.)	Sí (ref. 2040, ref. 2438, ref. 3257)
Terminales adicionales con la misma dirección	Sí, máximo 2 terminales adic. (podría necesitarse una fuente de alimentación adicional)
Doormatic (función apertura para profesionales)	-
AJUSTES	
Fecha y hora	Sí
Selección de melodías	Sí (5)
Regulación de volumen de llamada	Sí (8 niveles por menú OSD)
Función no molestar	Sí (por menu OSD) + Señalización por led
Regulación de volumen de audio de conversación	Sí (8 niveles por menú OSD)
Regulación de brillo, contraste y color	Sí (por menú OSD)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm)	200 x 200 x 23 (44 incluyendo auricular)
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada	30 s.
Tiempo de conversación	90 s.
Privacidad de la conversación	Yes
Tensión de alimentación	18 Vcc
Consumo máximo (mA)	230
Consumo en reposo (mA)	35
Temperatura de funcionamiento (°C); Humedad	[-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
Peso del producto (kg)	0,59
Adaptador de línea incluido en el monitor	Sí (A, C, posición por defecto OFF)
Bornes	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T