


**MODEL: S1-RX/4M**

Proximity lezer MIFARE 13.56MHz + EM (125 KHz) + HID

- Geschikt voor 3 type badges.
- Te koppelen naar FERMAX deurcontroller 4420, SBOARD of naar derde partij.
- MIFARE ISO 14443A compatibel, leesafstand: 3- 7 cm
- IP66, stevige zwarte opbouwlezer, elektronica volledig ingegoten.
- LDR gebruikt voor anti-tamper, inclusief auditief alarm.
- Wiegand 26 bit (26~37 bits uitgang op aanvraag). 9-24VDC
- Groene en rode LED + Buzzer.
- Werkingstemperatuur -40°C tot +60°C
- Afm.: (H) 103 x (B) 48 x (D) 20 mm.
- Incl. 4 meter kabel.


TECHNISCHE KENMERKEN :

Model	S1-RX
Spanning	9~24V DC
Standby stroom	≤25mA
Werkingsfrequentie	125KHz en 13.56MHz
Kaart types	125KHz - EM & HID kaarten/sleutelhangers 13.56Mhz - Mifare kaarten/sleutelhangers (ISO 14443A Compatibel)
Leesafstand	Tot 7cm (afh.van kaarttype)
Uitgangsformaat	26 bits Wiegand (standard) 26~37 bits: op aanvraag
Temperatuur	-40°C~60°C
Rel. Vochtigheid	10% to 95% RH
Kleur	Zwart
Bescherming	IP66
Afmetingen (H x B x D)	103 x 48 x 20 mm
Netto gewicht	100g
Verpakt	150g