


MODEL: SBOARD II

Mini standalone centrale - 2 sturingen/2 lezers - 2100 gebruikers

- Geschikt voor 1 Wiegand lezer/2 sturingen of voor 2 lezers aan dezelfde deur (in/uit).
- 2100 gebruikers met code of badge.
- High-security mode (badge+ code).
- Voeding 12 VDC.
- Inclusief afstandsbediening voor de programmatie.
- Kopieerfunctie voor overdracht data naar ander SBOARD-II.
- 2x relais contact NO/NG max. 5A (1~99 sec.).
- 2x ingang voor drukknop, 1x deurcontact, 1x alarmuitgang.
- Temp. van -40°C tot +60°C.
- Uitvoering zwart ABS, (B) 100 x (H) 86 x (D) 26 mm

TECHNISCHE KENMERKEN:

Aantal gebruikers:	2100 (2000 voor zone 1 + 100 voor zone 2)
Voeding:	12 VDC
Ruststroom:	< 30mA
Interface:	Wiegand 26 ~ 37 bits
Sturing:	2x relais contact NO/NG max. 5A (1~99 sec. of bistabiel)
Behuizing:	Zwart ABS
Temperatuur/vochtigheid:	-40°C ~ +60°C / 0 ~ 90% relatieve vochtigheid
Dimensions:	(L) 100 x (H) 86 x (P) 26 mm